

Huiles DEUTZ d'origine



L'huile lubrifiante optimale pour chaque application.

Les huiles DEUTZ d'origine sont des consommables entièrement et partiellement synthétiques de première catégorie pour moteurs diesel hautement suralimentés et soumis à de fortes charges.

Sur les bancs d'essai du développement des moteurs DEUTZ, seules les huiles moteur originales DEUTZ sont utilisées. L'utilisation d'huiles moteur DEUTZ apporte une contribution indispensable à la réduction de l'usure et à l'augmentation des performances et de la durée de vie de votre moteur.

Aperçu du produit

Type	Utilisation	Homologations / Spécifications
TLS 15W40 D	Huile moteur à très faible viscosité pour moteurs diesel hautement suralimentés.	DEUTZ DQC II-18 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Huile à viscosité extrêmement faible pour moteurs diesel à base d'huile de synthèse HC pour répondre aux plus grandes sollicitations.	DEUTZ DQC III-18 ACEA E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4
DQC4 5W30 UHP	Huile entièrement synthétique pour moteurs diesel ultra-performants de haut de gamme pour les moteurs de puissance extrême avec purge de carter de vilebrequin fermée.	DEUTZ DQC IV-18 ACEA E4, E7
Rodon 10W40 Low SAPS	Huile moteur Diesel de première qualité pour la toute dernière génération de moteurs DEUTZ avec traitement des gaz d'échappement.	DEUTZ DQC IV-18 LA ACEA E6, E7, E9 API CI-4
Huiles hydrauliques et huiles pour engrenage	Sur demande, nous vous soumettons une offre selon vos besoins en équipement.	À préciser

Les avantages en un coup d'œil

- Protection supérieure contre l'usure et la corrosion même pour les carburants avec un taux de souf.
- Protection efficace contre les dépôts, accumulations de boue et blocages.
- Résistance thermique exceptionnellement élevée grâce à l'utilisation d'huiles de base particulièrement stables à la vaporisation.
- Consommation réduite d'huile et de carburant.
- Réduction de l'usure due aux démarrages à froid grâce au graissage rapide du moteur.
- Protège les composants du système de traitement des gaz d'échappement comme le filtre à particules diesel et le catalyse.



Conseils d'utilisation

- Une prolongation des intervalles de vidange d'huile peut être autorisée sur demande auprès du concessionnaire DEUTZ responsable.
- Les durées d'exploitation de l'huile autorisées en fonction de l'utilisation peuvent être consultées dans les manuels d'utilisation et la circulaire technique TR 0199-99-01217.
- Le mélange d'huiles moteur d'origine DEUTZ avec des additifs disponibles dans le commerce nuit à la performance de ces huiles et n'est pas recommandé par DEUTZ.
- Le concessionnaire DEUTZ compétent peut renseigner sur la compatibilité des huiles moteur DEUTZ pour les moteurs d'autres fabricants.
- Les huiles DEUTZ respectent les règlements de l'UE, notamment le règlement n° 1907/2006 REACH.



Valeurs techniques TYPIQUES

		TLS 15W40 D	TLX 10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
Classe SAE		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	10,5	10,7	15,4	10,5	DIN ISO 3771
Densité	[g/ml]	0,880	0,873	0,860	0,864	DIN 51757
Point de flamme COC	[°C]	228	236	227	238	DIN EN ISO 2592
Température d'écoulement	[°C]	- 45	- 36	- 45	- 39	DIN ISO 3016
Cendre de sulfate	[Poids %]	1,41	1,50	1,80	1,00	DIN 51575
Viscosité à 40°C	[mm²/s]	114,3	98,5	72,4	101,4	DIN EN ISO 3104
Viscosité à 100°C	[mm²/s]	15,0	14,8	12,0	14,8	DIN EN ISO 3104
Indice de viscosité (VI)		136	157	164	152	DIN ISO 2909

Gamme de produits Huiles DEUTZ

Type	Référence	Récipient
TLS 15W40 D	0101 6331	5 litres
	0101 6332	20 litres
	0101 6333	209 litres
	0101 6334	Véhicule-citerne
TLX 10W40 FE	0101 6335	5 litres
	0101 6336	20 litres
	0101 6337	209 litres
	0101 6338	Véhicule-citerne
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 litres
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 litres
	0101 7977	209 litres

DEUTZ OIL CHECK – Le contrôle de la condition physique de votre moteur.

Le diagnostic d'huile DEUTZ fournit des indications précoces sur les mesures de réparation et d'entretien à prendre - bien avant que celles-ci ne puissent perturber le déroulement de votre exploitation ! Toutes les informations sur www.deutz.com/deutzoilcheck!

Disponible auprès de votre partenaire DEUTZ Service local et sur www.sdeutz.com!



DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln
Deutschland

www.sdeutz.com
www.deutz.com

SDEUTZ
SERVICE. SIMPLY SMART