

Origine DEUTZ Huiles



Huiles d'origine DEUTZ



Huiles d'origine DEUTZ

Les huiles DEUTZ d'origine sont des consommables entièrement et partiellement synthétiques de première catégorie pour moteurs diesel hautement suralimentés et soumis à de fortes charges. Elles sont appropriées pour fonctionner toute l'année, présentent une protection élevée contre l'usure et les dépôts.

Les avantages en un coup d'œil

- ✓ Protection supérieure contre l'usure et la corrosion même pour les carburants avec un taux de soufre élevé
- ✓ Protection efficace contre les dépôts, accumulations de boue et blocages
- ✓ Résistance thermique exceptionnellement élevée grâce à l'utilisation d'huiles de base particulièrement stables à la vaporisation
- ✓ Consommation réduite d'huile et de carburant
- ✓ Réduction de l'usure due aux démarrages à froid grâce au graissage rapide du moteur
- ✓ Protège les composants du système de retraitement des gaz d'échappement comme le filtre à particules diesel et le catalyseur SCR

Aperçu du produit

Type	Utilisation	Homologations / Spécifications
TLS 15W40 D	Huile moteur à très faible viscosité pour moteurs diesel hautement suralimentés	DEUTZ DQC II-10 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Huile à viscosité extrêmement faible pour moteurs diesel à base d'huile de synthèse HC pour répondre aux plus grandes sollicitations.	DEUTZ DQC III-10 ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1
DQC4 5W30 UHP	Huile entièrement synthétique pour moteurs diesel ultra-performants de haut de gamme pour les moteurs de puissance extrême avec purge de carter de vilebrequin fermée.	DEUTZ DQC IV-10 ACEA E7/E4
Rodon 10W40 Low SAPS	Huile moteur Diesel de première qualité pour la toute dernière génération de moteurs DEUTZ avec retraitement des gaz d'échappement.	DEUTZ DQC IV-10 LA ACEA E9/E7/E6 API CI-4 JASO DH-2
Huiles hydrauliques et huiles pour engrenage	Sur demande, nous vous soumettons une offre selon vos besoins en équipement.	À préciser

Conseils d'utilisation

- ✓ Une prolongation des intervalles de vidange d'huile peut être autorisée sur demande auprès du concessionnaire DEUTZ responsable.
- ✓ Les durées d'exploitation de l'huile autorisées en fonction de l'utilisation peuvent être consultées dans les manuels d'utilisation et la circulaire technique TR 0199-99-01217.
- ✓ Le mélange d'huiles moteur d'origine DEUTZ avec des additifs disponibles dans le commerce nuit à la performance de ces huiles et n'est pas recommandé par DEUTZ.
- ✓ Le concessionnaire DEUTZ compétent peut renseigner sur la compatibilité des huiles moteur DEUTZ pour les moteurs d'autres fabricants.
- ✓ Les huiles DEUTZ respectent les règlements de l'UE, notamment le règlement n° 1907/2006 REACH.



Valeurs techniques TYPIQUES

		TLS 15W40 D	TLX 10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
Classe SAE		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	11,0	10,7	15,4	10,0	DIN ISO 3771
Densité	[g/ml]	0,887	0,873	0,860	0,861	DIN 51757
Point de flamme COC	[°C]	233	236	227	226	DIN ISO 2592
Température d'écoulement	[°C]	- 36	- 36	- 45	- 33	DIN ISO 3016
Cendre de sulfate	[Poids %]	1,39	1,50	1,80	0,94	DIN ISO 51575
Viscosité à 40 °C	[mm²/s]	106,9	98,5	72,4	90,0	DIN ISO 51562-1
Viscosité à 100°C	[mm²/s]	14,5	14,8	12,0	13,8	DIN ISO 51562-1
Indice de viscosité (VI)		139	157	164	157	DIN ISO 2909

Huiles d'origine DEUTZ

Gamme de produits Huiles DEUTZ

Type	Référence	Réceptient
TLS 15W40 D	0101 6331	5 litres
	0101 6332	20 litres
	0101 6333	209 litres
	0101 6334	Véhicule-citerne
TLX 10W40 FE	0101 6335	5 litres
	0101 6336	20 litres
	0101 6337	209 litres
	0101 6338	Véhicule-citerne
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 litres
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 litres
	0101 7977	209 litres



DEUTZ SERVICE
Life Time Support

international :

DEUTZ AG
Ottostr. 1
51149 Köln, Allemagne
Tél. : +49 (0) 221 822-0
Fax : +49 (0) 221 822-3525
E-mail : info@deutz.com
www.deutz.com

DEUTZ France S.A.
115, Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS,
France
www.deutz.fr

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093, USA
Tél. : +1 770 564 7100
Fax : +1 770 564 7222
E-mail : engines@deutzusa.com
www.deutzusa.com

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.
1102 CITIC Building
19, Jian Wai Dajie
Beijing 100004, China
Tél. : +86 10 65 25 41 86
Fax : +86 10 65 12 00 42
E-mail : dbj@deutz.com.cn
www.deutz.com.cn

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.
10 Gul Crescent
Singapore 629523
Tél. : +65 66 72 7800
Fax : +65 62 64 1779 / 62 65 3007
E-mail : dap@deutz.com
www.deutz.com.sg

Deutz Australia Pty. Ltd
Unit 4, 13-15 Brough Street
Springvale, Vic, 3195, Australia
Tél. : +61 3 9549 8400
Fax : +61 3 9549 8490
E-mail : deutzoz@deutz.com
www.deutz.com.au